

記録フォーマット一覧

List of recording formats



	フレームレート	解像度	カラーサンプリング	ビット深度	センサーサイズ	アスペクト比	Super35からの拡大率 (対角線比較)
4K Cinema DNG RAW	23.98/24/25/29.97/30	4000 x2160pix	---	12bit	22.00 x11.88mm	1.85:1	1.1倍
QFHD ProRes 422HQ	23.98/24/25/29.97/30	3840 x2160pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
QFHD ProRes 422	23.98/24/25/29.97/30	3840 x2160pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
QFHD ProRes LT	23.98/24/25/29.97/30	3840 x2160pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
QFHD ProRes Proxy	23.98/24/25/29.97/30	3840 x2160pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
Full HD ProRes 422HQ	23.98/24/25/29.97/30	1920 x1080pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
Full HD ProRes 422	23.98/24/25/29.97/30	1920 x1080pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
Full HD ProRes LT	23.98/24/25/29.97/30	1920 x1080pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍
Full HD ProRes Proxy	23.98/24/25/29.97/30	1920 x1080pix	4:2:2	10bit	21.12 x11.88mm	1.78:1	1.13倍

※S35 = ANSI S35 1.78 HDTV Trans 24 x13.5mmで拡大率を計算しています。



SanDisk 2.5" SSD ExtremePro 960GB 収録時間 概算

Approximate recording times

	Base Frame Rate	
	23.98fps	29.97fps
4K Cinema DNG RAW	49min	39min
QFHD ProRes 422HQ	2h 35min	2h 07min
QFHD ProRes 422	3h 59min	3h 11min
QFHD ProRes LT	5h 43min	4h 34min
QFHD ProRes Proxy	12h 46min	10h 14min
Full HD ProRes 422HQ	10h 36min	8h 30min
Full HD ProRes 422	15h 49min	12h 41min
Full HD ProRes LT	22h 32min	18h 07min
Full HD ProRes Proxy	49h 12min	39h 47min



オーディオ入力

Audio Input

内蔵マイク
外部入力 標準フォンジャック 2ch (Line / Mic)

※フォンジャック - XLR 3 Pin変換は付属しておりますが、外部マイクへの電源供給は非対応です。

バッテリー駆動時間

Battery run time

Battery types	
IDX DUO-150 (146Wh 14.8V / 9.8Ah)	4h 15min
IDX ELITE (136Wh 14.8V / 9.2Ah)	4h 00min
IDX E-HL9 (87Wh 14.4V / 6.0Ah)	1h 00min
BMPC 4K 内蔵バッテリー	30min

※内蔵バッテリーのフルチャージまでの所用時間は2hです。
(カメラの電源が入っている状態では充電されません)

センサーサイズ比較

Sensor size comparison



※4K RAW収録時のみ の部分まで記録されますが、背面LCDとSDI出力のどちらでもモニタリングできません。ご注意ください。